

▶ LIAISON



Longe fixe double

Une LONGE FIXE DOUBLE « Y » ne peut excéder 2 m, y compris les connecteurs. Notre standard en sangle tubulaire élastique est livré avec, à chaque extrémité du « Y », un crochet auto-verrouillable de 60 mm, et au pied du « Y », un mousqueton. Au repos, elle mesure 76 cm et en utilisation 1 m. Possibilité d'autres longueurs sur mesure et de choisir ses connecteurs.

SÉCURITÉ

Nous avons fait le choix de la sangle tubulaire élastique afin qu'un éventuel « mou » de la sangle ne vienne pas créer d'autres situations à risque.

FORMATION

Modules « travail sur pylône », « travail sur toiture ».

QUAND L'UTILISER ?

Une LONGE FIXE DOUBLE « Y » est utilisée en tant qu'élément ou composant de liaison dans un système d'arrêt des chutes. Elle sert à empêcher la chute, pas à l'arrêter.

Quand on se déplace le long d'un câble de sécurité horizontal avec des supports intermédiaires, la LONGE DOUBLE « Y » permet de s'accrocher sur le nouveau tronçon avant de se détacher du premier.

Lorsque l'on monte à une échelle métallique verticale non équipée d'un dispositif antichute sur support d'assurage flexible ou rigide, l'utilisation d'un tel produit est recommandée.

