

▶ LIAISON



Longe fixe double

Une LONGE FIXE DOUBLE « Y » ne peut excéder 2 m, y compris les connecteurs. Notre standard en sangle tubulaire élastique est livrée avec, à chaque extrémité du « Y », un crochet auto-verrouillable de 60 mm, et au pied du « Y », un mousqueton. Au repos, elle mesure 76 cm et en utilisation 1 m. Possibilité d'autres longueurs sur mesure et de choisir ses connecteurs.

QUAND L'UTILISER ?

Une LONGE FIXE DOUBLE « Y » est utilisée en tant qu'élément ou composant de liaison dans un système d'arrêt des chutes. Elle sert à empêcher la chute, pas à l'arrêter.

Quand on se déplace le long d'un câble de sécurité horizontal avec des supports intermédiaires, la LONGE DOUBLE « Y » permet de s'accrocher sur le nouveau tronçon avant de se détacher du premier.

Lorsque l'on monte à une échelle métallique verticale non équipée d'un dispositif antichute sur support d'assurage flexible ou rigide, l'utilisation d'un tel produit est recommandée.

SÉCURITÉ

Nous avons fait le choix de la sangle tubulaire élastique afin qu'un éventuel « mou » de la sangle ne vienne pas créer d'autres situations à risque.

FORMATION

Modules « travail sur pylône », « travail sur toiture ».

GAMESYSTEM
SÉCURITÉ EN HAUTEUR

