PREHENSION DU CORPS
Travail et Sécurité

Harnais GH3

Le harnais GH3 apporte une parfaite préhension ergonomique du corps. Il est bicolore : jaune et noir. Les sangles jaunes, passent par un anneau dorsal, puis sur les épaules, enveloppent le thorax de la personne pour se régler au niveau du sternum. Les sangles noires enveloppent le bassin et les cuisses et se règlent à leur niveau ; elles remontent vers le sternum pour se terminer par 2 anneaux, qu'un mousqueton vient relier.

QUAND L'UTILISER ?

Le harnais GH3, sert à répartir, sur l'ensemble du corps de celui qui le porte, le choc d'une chute éventuelle. Pour plus de confort, il est possible de lui ajouter une ceinture avec dosseret (GH 4) un coussin sous fessier (GH4 Confort) ou une sellette.

Le harnais GH3, destiné à des utilisateurs avertis, est conçu pour assurer les déplacements à risque ainsi que les travaux à postes, les 2 pieds sur la structure. Il s'adapte à tous types de morphologie. Il a un ancrage dorsal (sécurité) et sternal (sécurité et travail).

SÉCURITÉ

Un harnais doit, durant son utilisation, toujours rester près du corps. Pour cela, la bouclerie choisie est très importante. Ces 4 points de réglage facilitent cette opération.
La plaque dorsale qui permet de positionner l'anneau d'accrochage a un rôle essentiel à jouer lors d'une chute, participant, par sa déformation et son déplacement, à absorber le choc. Elle doit se positionner à l'intersection d'une verticale qui est la colonne vertébrale et une horizontale passant par les aisselles.
Le bon positionnement de la sangle sous fessière, au niveau du pli de la fesse, est extrêmement important car en cas de chute le choc est renvoyé, majoritairement à ce niveau-là.

Autres éléments conseillés de la chaine de sécurité :

Pour la sécurité antichute : par exemple, un enrouleur connecté à l'anneau dorsal ou un coulisseau sur support d'assurage connecté aux anneaux sternaux.
Pour le dispositif d'ancrage : le choisir au-dessus de la tête de l'intervenant.

FORMATION

Modules « port du harnais», « gestes et posture travaux en hauteur ».

GAMESYSTEM
SÉCURITÉ EN HAUTEUR

Norme : EN 361

CE Organisme notifié : APAVE 0082